



Hinweise zum Anbringen der Klebefolie «Sackgasse mit Ausnahme»

Die Signalisationsergänzung «Sackgasse mit Ausnahme» besteht aus drei Elementen: einem Fussgänger- und einem Fahrradsymbol sowie einer Mittellinie.

-  Ist die betroffene Sackgasse sowohl für FussgängerInnen als auch Velofahrende passierbar, sind alle drei Elemente anzubringen.
-  Ist die Sackgasse lediglich für FussgängerInnen passierbar, sind nur die Mittellinie und das Fussgängersymbol anzubringen.

Vorgehensweise:

Empfohlene Utensilien:
 Folie «Sackgasse mit Ausnahme»
 Rakel (in der Lieferung enthalten)
 Malerklebeband
 Eimer mit Wasser und wenig Geschirrspülmittel, Schwamm und Tuch
1. Reinigen Sie das Sackgassenschild mit Wasser und wenig Geschirrspülmittel und trocknen Sie es ab.
2. Positionieren Sie die Folie oberhalb des roten Balkens und markieren Sie den rechten Rand mit dem Malerklebeband.
3. Falls es sich um eine Sackgasse handelt, die für den Veloverkehr nicht durchgängig ist, schneiden Sie den Teil links von der Mittellinie mit dem Fahrradsymbol weg.
4. Trennen Sie die Folie vom Papier (mit «3M» beschriftet) und kleben Sie die Folie, bündig mit dem oberen Rand und dem rechts angebrachten Malerklebeband, auf die Tafel.
5. Mit dem Rakel ziehen Sie die Folie von oben nach unten ab. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen entstehen.
6. Ziehen Sie vorsichtig die durchsichtige Folie ab.

Technische Informationen:

-  Es wird empfohlen, die Kleber erst ab einer Mindesttemperatur von 18 °C anzubringen. Bei tieferer Temperatur sollte der Untergrund mit einem Warmluftfön auf die richtige Temperatur gebracht werden.
-  Für die Kleber kann unter mitteleuropäischen Klima- und Umweltbedingungen eine Lebensdauer von mindestens 7 Jahren erwartet werden. Diese Lebensdauer verkürzt sich, wenn die Kleber einem erhöhten UV-Einfluss, erhöhten Lagen und starken klimatischen Schwankungen ausgesetzt sind.
-  Die beste Haftung der Folie wird auf sauber gereinigtem Aluminium erreicht.
-  Die Folien sollten zur Reinigung mit Wasser abgespült und mittels Schwamm und einem haushaltsüblichen Waschmittel gereinigt und wieder mit Wasser abgespült werden.
-  Zu hoher Druck, zu harte Bürsten und Schwämme, sowie lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel können die Folie zerstören. Nicht mit Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler reinigen.